Ficha Técnica de Producto

Resistol[M.R.] 911 Rollito®

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Resistol[M.R.] 911 Rollito®, es una plastilina epóxica súper poderosa que sella, pega y reconstruye una gran variedad de materiales. Endurece en tan solo 5 minutos, incluso bajo el agua, y su presentación es perfecta para no desperdiciar producto.

2 CAMPOS DE APLICACIÓN

Resistol[M.R.] 911 Rollito está especificado:

- Para el pegado de cerámica, vidrio, fibra de vidrio, cemento, yeso, plástico, azulejo, ladrillo, madera, entre otros materiales.
- Ideal para el sellado de pequeñas fugas de agua en tuberías y sistemas de aire acondicionado, rellenar orificios, etc.

3 PRINCIPALES BENEFICIOS

- Alta resistencia (60kg/cm^2), incluso bajo el agua.
- Endurece como el acero.
- Se amasa fácilmente, incluso en bajas temperaturas.
- Cantidad perfecta para evitar desperdicio en pequeñas reparaciones.
- No requiere herramientas para su aplicación.
- Se puede lijar, pulir o taladrar una vez seca.
- Resistente al agua.
- Resistencia a temperaturas extremas (-30° C -150° C).
- Multimaterial.
- Secado rápido (5 min.).
- No altera su volumen con el paso del tiempo.

4 INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades
Color: Blanco Azulado.
Densidad: 1.2 gr/cm3
Materias Primas Básicas:
Resina epóxica y endurecedor amínico.
Características Físicas y Químicas
Viscosidad: Pasta.
Propiedades Funcionales
Tiempo de Endurecimiento: 5min.
Máxima resistencia: Después de 24hrs.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 01/2013

Ficha Técnica de Producto

Resistol[M.R.] 911 Rollito®

5 INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

1. Remueva con un paño seco todo polvo, grasa, humedad y suciedad de las superficies antes de aplicar el producto.

Aplicación:

2. Amase hasta que la mezcla sea de un color uniforme y se empiece a calentar. Posterior a esto tiene 3 minutos para manipular la mezcla.
3. Aplique el producto en la zona a pegar, reparar, reconstruir o rellenar.

6 PRESENTACIONES

· Plastilina de 5gr.

7 ALMACENAMIENTO / TIEMPO DE VIDA

· Debe almacenarse en un lugar fresco y seco. No se exponga a los rayos del sol.
· El tiempo de vida, para blisters que no se han abierto, es de aproximadamente 12 meses.

Unidad de empaque

Unidades por caja:
· Caja con 24 rollos de 5gr en blister.

Cajas por pallet:
· 486 cajas con 24 rollos de 5gr en blister.

8 NOTAS DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES

· Lávese las manos con agua y jabón después de utilizar el producto.
· Limpie las herramientas o superficies sucias con alcohol o acetona antes de que seque el producto.
· No pega plásticos a base de polietileno, polipropileno o silicona.

9 PRECAUCIONES

· En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua, si la irritación persiste consulte a su médico.
· En caso de ingestión accidental, lávese bien la boca y beba abundante agua. NO provoque el vómito y consulte a su médico.
· Mantener lejos del alcance de los niños.

Las instrucciones plasmadas en la presente Ficha Técnica están basadas en métodos y condiciones específicas de aplicación del producto. Se recomienda a los usuarios realizar evaluaciones previas de acuerdo a sus necesidades.